

Características del PLC DirectLOGIC-Koyo DL05



- 8 entradas digitales de 12/24VCC ó 110VCA
- Contador de alta velocidad 5kHz, entradas de interrupción
- 6 salidas a relé, a transistor (12/24VCC) o a triac (17 a 240VCA)
- Salida de pulsos hasta 7kHz para motor paso a paso con rampas
- Alimentación 110/220VCA ó 12/24VCC
- Admite conexión de módem telefónico o de radio
- Programación sumamente flexible en lenguaje de contactos o secuencial (Grafcet)
- Más de 130 instrucciones incluyendo operaciones aritméticas, bucles for-next, drum...
- Cuatro lazos de control P+I+D
- 2 kWords de memoria de programa + 4 kWords para variables

PLC DirectLOGIC-Koyo DL05 – CPUs

CPUs PLC DirectLOGIC-Koyo DL05

MODELO	DESCRIPCIÓN
D0-05AA	PLC 8 entradas 110V + 6 salidas 17-140VCA 0,5A – alimentación 110/220VCA
D0-05AD	PLC 8 entradas 110V + 6 salidas 6 a 27VCC 1A – alimentación 110/220VCA
D0-05AR	PLC 8 entradas 110V + 6 salidas a relé 2A – alimentación 110/220VCA
D0-05DA	PLC 8 entradas 12-24VCC + 6 salidas 17-140VCA 0,5A – alimentación 110/220VCA
D0-05DD	PLC 8 entradas 12-24VCC + 6 salidas 6 a 27VCC 1A – alimentación 110/220VCA
D0-05DR	PLC 8 entradas 12-24VCC + 6 salidas a relé 2A – alimentación 110/220VCA
D0-05DD-D	PLC 8 entradas 12-24VCC + 6 salidas 6 a 27VCC 1A – alimentación 12/24VCC
D0-05DR-D	PLC 8 entradas 12-24VCC + 6 salidas a relé 2A – alimentación 12/24VCC